



传真	+86 21 59883979	日期	
邮箱	dpt_sh@zfgta.com.cn		

联系方式	
公司	
地址	
联系人	
电话	
邮箱	

泵	
应用	
年需求量 (每批)	

应用参数	
流量 (l/min.)	
压力 (bar)	
扬程 (m)	

尺寸	
沉水深度	

介质	
型号	
温度 (°C)	
黏度 (mm ² /s, cSt)	
密度 (kg/l)	
屑液比重 (g/l)	
屑的尺寸 (mm/mm)	
pH 值	
介质中空气含量	

泵的材质	
泵体	
端盖	
叶轮	
轴	
轴封	

驱动			
供电	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 440 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 208-230 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 415 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 460 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 200-220 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 480 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 1 x 115 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 200 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 其他:
	<input type="checkbox"/> 1 x 230 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 60 Hz	

电机	
防护等级 IP55	
绝缘等级 (F)	
环境温度 (°C)	
频率控制 (Hz)	从 <input type="text"/> 到 <input type="text"/>
开关次数 (每分钟)	
电机插头连接 HAN	<input type="checkbox"/> 是

其他	