问询表

传真	+86 21 59883979
邮箱	dpt_sh@zfgta.com.cn

日期	

联系方式	
公司	
地址	
联系人	
电话	
邮箱	

泵	
年需求量（每批）	

应用场合		
类型	材质	具体磨耗
☐ 研磨 铝 氧化物	☐ 铸铁	☐ 易燃物
☐ 研磨 CBN	☐ 黄铜	☐ 金刚石
☐ 钻孔	☐ 铝	☐ 碳化硅
☐ 车	☐ 钢	
☐ 磨		
☐ 其他：	☐ 其他：	☐ 其他：

应用参数	
流量 (l/min.)	
压力 (bar)	

尺寸	
沉水深度	

介质		
冷却液	☐	
油	☐	
温度 (°C)		
黏度 (mm^2/s, cSt)		
密度 (kg/l)		
pH 值		
介质中是否含空气	☐ 是	☐ 否
介质中是否含润滑剂	☐ 是	☐ 否

过滤	
过滤等级 (µm)	
过滤类型	
ppm 等级符合 ISO 4406	
颗粒比重 (mg/l)	

驱动			
供电	☐ 3 x 400 V, 50 Hz	☐ 3 x 440 V, 60 Hz	☐ 3 x 208-230 V, 60 Hz
	☐ 3 x 415 V, 50 Hz	☐ 3 x 460 V, 60 Hz	☐ 3 x 200-220 V, 60 Hz
	☐ 3 x 380 V, 50 Hz	☐ 3 x 480 V, 60 Hz	☐ 其他：
	☐ 3 x 200 V, 50 Hz	☐ 3 x 380 V, 60 Hz	
		☐ 3 x 400 V, 60 Hz	

电机		
防护等级 IP55		
绝缘等级 (F)		
环境温度 (°C)		
频率控制 (Hz)	从	到
开关次数（每分钟）		
电机插头连接 HAN	☐ 是	

其他