

# Modulo di richiesta



Fax	+49 2392 5006-180
E-Mail	sales@brinkmannpumps.de

Data	
------	--

Dati di contatto	
Ditta	
Indirizzo	
Interlocutore	
Telefono	
E-Mail	

Pompe	
Utilizzo	
Fabbisogno annuo (Pezzi)	

Dati portata	
Portata (l/min.)	
Pressione (bar)	
Prevalenza (m)	

Dimensioni	
Profondità di immersione	

Fluido/liquido	
Tipo	
Temperatura (°C)	
Viscosità con temperatura di mandata (mm <sup>2</sup> /s, cSt)	
Densità (kg/l)	
Percentuale di solidi (g/l)	
Dimensioni solidi (mm/mm)	
Valore pH	
Percentuale d'aria nel fluido/liquido	

Materiali	
Corpo pompa	
Coperchio	
Giranti	
Albero	
Guarnizioni	

Comando			
predisposto per rete	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 440 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 208-230 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 415 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 460 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 200-220 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 480 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> 1 x 115 V, 60 Hz
	<input type="checkbox"/> 3 x 200 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 380 V, 60 Hz	<input type="checkbox"/> altri:
	<input type="checkbox"/> 1 x 230 V, 50 Hz	<input type="checkbox"/> 3 x 400 V, 60 Hz	

Motore	
Tipo di protezione IP55	
Classe di isolamento (F)	
Temperatura ambiente (°C)	
Regolazione frequenza (Hz)	da _____ a _____
Inserzioni (per min)	
Spina di collegamento motore HAN	<input type="checkbox"/> sì

Varie