Anfragebogen

BRINKMANN PUMPS

Fax	+49 2392 5006-180
E-Mail	sales@brinkmannpumps.de

Datum	

Kontaktdaten	
Firma	
Adresse	
Ansprechpartner	
Telefon	
E-Mail	

Pumpe	
Bedarf pro Jahr (Stück)	

Anwendung		
Art	Material	besonderer Abrieb
☐ schleifen Korund	☐ GG	☐ Zunder
☐ schleifen CBN	☐ Ms	☐ Diamant
☐ bohren	☐ Al	☐ Silizium
☐ drehen	☐ Stahl	
☐ fräsen		
☐ andere:	☐ andere:	☐ andere:

Förderdaten	
Förderstrom (l/min.)	
Druck (bar)	

Abmessung	
Tauchtiefe	

Fördermedium		
Emulsion	☐	
Öl	☐	
Temperatur (°C)		
Viskosität bei Fördertemperatur (mm^2/s, cSt)		
Dichte (kg/l)		
pH-Wert		
Luft im Medium	☐ ja	☐ nein
Schmierfähigkeit des Mediums	☐ ja	☐ nein

Filtrierung	
Filtrierung (µm)	
Filterart	
Reinheitsklasse nach ISO 4406	
Schmutzgehalt (mg/l)	

Antrieb			
ausgelegt für Netz	☐ 3 x 400 V, 50 Hz	☐ 3 x 440 V, 60 Hz	☐ 3 x 208-230 V, 60 Hz
	☐ 3 x 415 V, 50 Hz	☐ 3 x 460 V, 60 Hz	☐ 3 x 200-220 V, 60 Hz
	☐ 3 x 380 V, 50 Hz	☐ 3 x 480 V, 60 Hz	☐ andere:
	☐ 3 x 200 V, 50 Hz	☐ 3 x 380 V, 60 Hz	
		☐ 3 x 400 V, 60 Hz	

Motor		
Schutzart IP55		
Isolationsklasse (F)		
Umgebungstemperatur (°C)		
Frequenzregelung (Hz)	von	bis
Einschaltungen (pro min)		
Motoranschlussstecker	☐ ja	

Sonstiges